bluechip
CREATING COMPUTERS.



bluechip SERVERline T40336r



Abbildung dient nur der Veranschaulichung.
Die tatsächliche Konfiguration kann abweichen.



Hardware

Gehäuse: ..... Tower (19" Rack-Umbau optional)
Abmessungen: ..... 430 mm (H) × 200 mm (B) × 590 mm (T)
Stromversorgung: ..... 1200 Watt (80Plus Titanium zertifiziert),
..... redundante Stromversorgung optional verfügbar
Prozessor: ..... Intel® Xeon® 6511P Prozessor (16 Kerne, bis zu 4.20 GHz)
CPU-Sockel: ..... 1 × LGA4710
Speicher: ..... 32 GB DDR5 ECC registered (8 Sockel, bis zu 1024 GB)
Speichermedien: ..... 2 × 960 GB 2,5" Datacenter SSD
..... (bis 12 × 2,5"/3,5" NVMe/SAS/SATA, hot-swap)
RAID-Controller: ..... Broadcom 9560-8i NVMe/SAS/SATA
Schnittstellen (front): ..... 2 × USB 3.2
Schnittstellen (rear): ..... 2 × USB 3.2, 1 × VGA,
..... 1 × RJ45 Dedicated IPMI
PCI-Steckplätze: ..... 7 × PCI Express 5.0 x16
Netzwerk: ..... 4 × LAN (2 × 10 Gb/s + 2 × 1 Gb/s)
Remotemanagement: ... integriert, mit iKVM und eigenem Netzwerkport

Betriebssystem

..... optional

Garantie & Service

..... 36 Monate Garantie
Garantieoptionen: ..... 48/60 Monate Garantie
Vor-Ort-Service: ..... 36/48/60 Monate bis zu 4h/7 Tage (optional)

CE 2002/95/EG RoHS COMPLIANT

Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 SLG überprüft

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 SLG zertifiziert



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.