



Vero B7-Serie

Vero B277UD6bmiiprczx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350nits cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, USB 3.2x 3 + USB-B (1up 3down), Audio Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon





Vero B277UD6bmiiprczx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	350nits cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1500:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	DCI-P3 90%
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x HDMI, 1x DP, USB 3.2x 3 + USB-B (1up 3down), Audio Out, Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	30-200K / 48-120(HDMI), 200-200K / 48-120(DP)
Bildwiederholfrequenz (max.)	120Hz
HDMI	2x HDMI (2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	USB 3.2x 3 + USB-B (1up 3down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	Verstellbare 5MP Webcam inkl. IR und Mikrofon

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Intern
EPREL Nr.	tbd
Energieeffizienz-Klasse	tbd
On-mode Power	tbd kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	tbd
HDR On-mode Power	tbd kWh/1000h
Standby mode Power	tbd W
Off mode Power	tbd W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	165 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO Edge (9. Generation), Windows 10 konform, TÜV Eyesafe 2.0, EnergyStar
EPEAT	EPEAT Gold
MTBF	30000hr/25°C Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	tbd mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	613,80x360,90x49,70 mm
Nettogewicht	tbd kg
Packmaß	69,40x51,40x12,50
Bruttogewicht	11,16 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	tbd kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	36 St. (114x70x12,50x219,60 cm)
Containergröße (20'/40')	576 / 1.224

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
PCR / OBP	PCR 85% + OBP 5%
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B277UD6bmiiprczx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.HB7EE.608
EAN	4711474388834
Lieferumfang	1x Vero B277UD6, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, Display-Port, USB-B



Vero B277UD6bmiiprczx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR