



Foto ist repräsentativ



Eaton 3S700D

Eaton 3S Gen2 USV DIN, 700 VA, 420 W,
Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4)
nur Schuko-Überspannung, USB-
Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3S Gen2 USV
KATALOGNUMMER	3S700D
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	83.5 mm
PRODUKTHÖHE	170 mm
PRODUKTBREITE	335 mm
PRODUKTGEWICHT	4.2 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	CE IEC/EN 62040-2 EAC IEC/EN 62040-1
UPC	743172101761

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitdiagramms
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	1
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Electrical output

STECKDOSEN	(4) Schuko, (4) Schuko- Nur Überspannungsschutz
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	420 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	0
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	700 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	Sonstige
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSKABELLÄNGE	1,5 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BENUTZEROBERFLÄCHE	LEDs
POTENTIALFREIER SCHALKONTAKT	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
SCHNITTSTELLENTYP	USB

Environmental

HÖHENLAGE	2000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-85 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM	Freistehendes Modell
VERPACKUNGSGEHALT	• USB-Kabel • Quickstart Guide

- Sicherheitshinweise

PHASE (AUSGANG) 1

**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja

FARBE Schwarz/weiß

**WIRKUNGSGRAD BEI
HÖCHSTLAST** 98

**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Nein

PHASE (EINGANG) 1

ÜBERSpannungsschutz Ja

Downloads

[eaton-3sgen2-
quickstart-guide-
en-gb-hr.pdf](#)

BENUTZERHANDBÜCHER

[eaton-3sgen2-
advanceduser-
manual-de-de-
hr.pdf.pdf](#)

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

[eaton-3s-gen2-
ups.resources.html](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE

[CE-Eaton-3S-Gen2-
UPS](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

