

Foto ist repräsentativ

Eaton 3SM36

Eaton 3S Mini USV, 36 W, Eingang:
französisch, Ausgänge: (4) Hülse,
Ausgangsspannungen: DC 9 V/3 A, 12 V/3 A,
15 V/2,4 A, 19 V/1,89 A, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3S Mini USV
KATALOGNUMMER	3SM36
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	136 mm
PRODUKTHÖHE	30 mm
PRODUKTBREITE	95 mm
PRODUKTGEWICHT	0.37 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	CE IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3
EAN	3553340705014
MODELLCODE	Eaton 3S Mini 36W

Battery

BATTERIETYP Lithium-Ionen

LAUFZEITGRAFIK [Anzeige des Laufzeitdiagramms](#)

BATTERIEWECHSEL Auswechselbar

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS Sonstige

EINGANGSKABELLÄNGE 1 m

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 100-240 V

EINGANGSFREQUENZBEREICH 46-70 Hz

Environmental

HÖHENLAGE 2000 m

GERÄUSCHPEGEL < 25 dB bei 1 Meter

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 0-85 % ohne Betauung

Downloads

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:

Electrical output

AUSGANGSNENNSPANNUNG 9 V
(12/15/19 V)

STECKDOSEN (4)
Hohlstecker

LEISTUNG 36 W

TOPOLOGIE Offline

Communications

BENUTZEROBERFLÄCHE LEDs

Additional specifications

VERPACKUNGSINHALT

- USV
- Eingangskabel
- (4) Hohlstecker
- Quickstart Guide

FARBE Schwarz/weiß



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.