



Foto ist repräsentativ



Eaton 3S700I

Eaton 3S Gen2 USV IEC, 700 VA, 420 W,
Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur
Überspannung, USB-Kommunikation, USB-
Ladung (2), Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3S Gen2 USV
KATALOGNUMMER	3S700I
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	83.5 mm
PRODUKTHÖHE	170 mm
PRODUKTBREITE	335 mm
PRODUKTGEWICHT	4 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 EAC IEC/EN 62040-2 CE
UPC	743172101839

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	1
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Electrical output

STECKDOSEN	(4) C13, (4) C13 nur Überspannung
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	420 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	0
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	700 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BENUTZEROBERFLÄCHE	LEDs
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung,

Stromverbrauchsmessung
und Konfiguration der
USV-Einstellungen)

SCHNITTSTELLENTYPUSB

Environmental

HÖHENLAGE 2000 m**GERÄUSCHPEGEL** < 25 dB bei 1 Meter**RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT** 0-85 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM Freistehendes Modell**VERPACKUNGSGEHALT**

- (2) IEC-IEC Kabel
- USB-Kabel
- Quickstart Guide
- Sicherheitshinweise

PHASE (AUSGANG) 1**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja**FARBE** Schwarz/weiß**WIRKUNGSGRAD BEI
HÖCHSTLAST** 98**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Nein**PHASE (EINGANG)** 1**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ** Ja

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER[eaton-3sgen2-
quickstart-guide-
en-gb-hr.pdf](#)[eaton-3sgen2-
advanceduser-
manual-de-de-
hr.pdf.pdf](#)**TECHNISCHE
DATENBLÄTTER**[eaton-3s-gen2-
ups.resources.html](#)**ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE**[CE-Eaton-3S-Gen2-
UPS](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

