# IM C401F HAUPTSPEZIFIKATIONEN

# ALLGEMEIN

ALLGEMEIN	
Aufwärmzeit	24 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: S/W	6,2 Sekunden
Ausgabe erste Kopie: Farbe	7,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	SW: 43 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 40 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: optional (Maximal)	1 TB
Festplatte: optional	320 GB
Gewicht	50 kg
Abmessungen: B x T x H	498 x 561 x 590 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
KOPIERER	
Mehrfachkopie	Bis zu 999 Kopien
Auflösung	600 dpi
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten
DRUCKER	
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Druckersprachen: Standard	PCL5c
	PCL6
	PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation)
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™
	XPS
	PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung: Maximum	1.200 x 1.200/1 Bit
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Schnittstellen: Option	USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle
Mobile Druckfunktion	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen	Windows® 10 Windows® 11
	Windowse 11 Windowse 11 Windowse 3016
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2022
	Windows® Server 2025
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v11 or later
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris HP-UX
	SCO OpenServer
	RedHat® Linux Enterprise
	IBM® AIX
SCANNER	
Scangeschwindigkeit: SPDF (A4	40 Seiten/Minute (Simplex)/80 Seiten/Minute (Duplex)
LEF, 200 dpi, SW/Farbe)	

Scangeschwindigkeit: SPDF (A	
LEF, 200 dpi, SW/Farbe)	
Auflösung: Maximum	
Dateiformate	

1.200 dpi

Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges PDF, mehrseitiges PDF-A, PDF-Verschlüsselung einseitig, PDF-Verschlüsselung mehrseitig, Einzel-/Multi-OCR (optional)

E-Mail , Ordner, USB, URL, FTP, E-Mail, Folder, USB

# FAX

Scanmodi

Telefonnetz PSTN, PBX
Kompatibilität ITU-T (CCITT) G3
Sekunden

Modemgeschwindigkeit: Maximal 8 x 7,7 Zeilen⁄mm, 200 x 200 dpi

33,6 kBit/s

MH MR MMR

JBIG

Scangeschwindigkeit 80 Seiten pro Minute

# IM C401F HAUPTSPEZIFIKATIONEN

#### **PAPIERVERARBEITUNG**

Papierformat	Papiervorrat Standard (A4, A5, B5), Bypass (A4, A5, A6, B5, B6)
Papiereinzug: Standard	550 Blatt
Papiereinzug: Bypass (Standard)	100 Blatt
Papiereinzug: Maximal	2.300 Blatt
Papierausgabe: Maximal	200 Blatt
Papiergewicht	Papierkassette (60 - 163 g/m²), Bypass (60 - 220 g/m²), Duplex (60 - 163 g/m²)
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, beschichtetes Papier,
	Umschläge, Etiketten





















### UMWELTDATEN

 Stromverbrauch: Max.
 1.350 W

 Stromverbrauch: Bereitschaft
 40,6 W

 TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)\*
 0,47 kWhWoche

 Methode)\*
 \* Es handelt sich um einen

## ZUFUHR-/AUSGABEFÄCHER UND FINISHER-OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Kassette (kann max. 3x installiert werden)	Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60-163 g/m²)
Innenablage	Kapazität: (100 Blatt), Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60-163 g/m²)

# WEITERE OPTIONEN

Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.0/3.1/3.2.

Unterschrank, Großer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Genuine Adobe® PostScript®3™, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Doppelblatteinzug-Erkennung, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

### VERBRAUCHSMATERIAL

Verbrauchsmaterialien basieren auf einem Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4 (Seiten)

AIO Kartusche Schwarz

AIO Kartusche Cyan/Magenta/
Gelb

Die Angaben zur Ergiebigkeit der

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315 30179 Hannover Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de