



Beherrsche jedes Game mit dem 32" (80 cm) QHD GB3295QSU

Upgrade Dein Gaming-Erlebnis mit dem G-Master Gold Phoenix GB3295QSU 32" (80 cm) QHD-Monitor, der auf Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision ausgelegt ist. Steige um auf eine ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine blitzschnelle MPRT-Reaktionszeit von 0.4 ms und genieße ein flüssiges und reaktionsschnelles Gaming-Spektakel. Die adaptive Synchronisationstechnologie AMD FreeSync™ Premium sorgt zudem für ruckelfreie, nahtlose Bewegungen bei schnellen Aktionen ohne sichtbare Störungen.

Das VA-Panel liefert eine Helligkeit von bis zu 400 cd/m² mit sattem Kontrast und erweckt Deine Welten mit unglaublicher Tiefe und Detailtreue zum Leben. Der mitgelieferte höhenverstellbare Standfuß ermöglicht ergonomische Anpassungen, um Dir ein optimales Seherlebnis zu bieten.



VA PANEL TECHNOLOGIE

Die VA Panel Technologie garantiert ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, das alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbarer macht.



240Hz & 0.4ms MPRT

Mit 240Hz Bildwiederholfrequenz und 0.4ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| Bilddiagonale | 31.5", 80cm |
|---------------------------------|---|
| Panel-Technologie | VA |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0.4ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 357.6kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.1 x 392.6mm, 27.4 x 15.4" |
| Pixelabstand | 0.272mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| Video Eingang | HDMI x2 (v. 2.1 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v. 1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz) |
|--------------------|---|
| USB HUB | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |



03 FEATURES

| Blaulicht Reduktion | ja |
|------------------------------|---|
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz |
| Extras | i-Style Colour |
| HDR | HDR400 |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Joystick, Ein-/Aus-Taste/Menü (Mitte), hoch/Signalauswahl, runter, Links/i-Style, Nachtmodus, Blaulichtfilter, Rechts/Lautstärke |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, adaptive Synchronisation, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfe, Gamma), Signaleingangsauswahl (automatisch, manuell / HDMI1, HDMI2, DP), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildanpassung (i-Style-Farbe, X-ResTechnologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodus-Anpassung), Sprache, Einstellungsmenü (horizontale Position des OSD, vertikale Position des OSD, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebs-LED, DDCI/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Einstellungsmenü (PIP/PBP, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Tauschen), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen) |
| Lautsprecher | 2 x 5W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |



MECHANISCH

| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt |
|-----------------------|--------------------|
| Höhenverstellbar | 150mm |

| Drehwinkel | 90°; 45 ° links; 45° rechts |
|---------------------------|------------------------------|
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 5°C - 35°C |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| Kabel | Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
|-----------|--|
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| Netzteil | intern |
|-------------------|---|
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 48W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| | |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| Produktabmessungen B x H x T | 717 x 459 (609) x 290mm |
|----------------------------------|-------------------------|
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 890 x 130 x 500mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 8.4kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 12.15kg |
| EAN code | 4948570127122 |
| | |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED