

Eaton 9SX3000IR



Eaton 9SX USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang:
C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19,
Baugruppenträger, 2 HE

Foto ist repräsentativ



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9SX USV
KATALOGNUMMER	9SX3000IR
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	608 mm
PRODUKTHÖHE	86.5 mm
PRODUKTBREITE	438 mm
PRODUKTGEWICHT	26.5 kg
EINHALTUNG(EN)	FCC Teil 15 Klasse B
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1
UPC	743172091147

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
ANZAHL BATTERIEN	6
AKKUMANAGEMENT	• ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
BATTERIELEISTUNG	12 V / 9 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	ja

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13, (1) C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	2700 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,9
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 2%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	3
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
VA WERT	3000 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	200-276 V ohne Derating (bis 140-276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40-70 Hz

Communications

**BEINHALTET
NETZWERKKARTE** Nein

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für remote power off
- Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
- Kontakte (2 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)

ETHERNET-SCHNITTSTELLE Nein

BENUTZEROBERFLÄCHE Multilinguales Grafik-LCD Display

**POTENTIALFREIER
SCHALTKONTAKT** Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

SCHNITTSTELLENTYP Sonstige

Environmental

HÖHENLAGE 3000 m

GERÄUSCHPEGEL < 45 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH 0° bis 40°C (32° bis 104°F)

**RELATIVE
LUFTFEUCHTIGKEIT** 0 bis 96% nicht kondensierend

Additional specifications

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
VERPACKUNGSGEHÄLT	• USV-Anlage • Eingangskabel • (2) IEC-IEC Ausgangskabel • USB-Kabel • Serielles Kabel • (2) Winkel zur 19-Zoll-Montage • (2) Rackmount-Kit • Sicherheitshinweise, • Schnellstartanleitung
PHASE (AUSGANG)	1
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	92
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1
HOT-SWAP STROM	Nein

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	usv-eaton-9sx-0-6kva-installations-und-bedienungsanleitung.pdf
BROSCHÜREN	eaton-usv-service-brochure-de-de.pdf
KATALOGE	eaton-USV-L%C3%B6sungen-und-Serviceleistungen-catalogue-de-de.pdf
SOFTWARE, FIRMWARE UND ANWENDUNGEN	firmware_upgrade_procedure_setUPS_9SX_700-3kVA_1-1.pdf
SOFTWARE-VERSIONSHINWEISE, SCHEMATA & SICHERHEITSUPDATES	eaton-ipm-ipss-ups-connectivity-compatibility-list.pdf
TECHNISCHE DATENBLÄTTER	eaton-9SX-datasheet-de-de.pdf
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

