

Eaton 5SC3000IRT



Foto ist repräsentativ

Eaton 5SC USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5SC USV
KATALOGNUMMER	5SC3000IRT
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	647 mm
PRODUKTHÖHE	86.2 mm
PRODUKTBREITE	441 mm
PRODUKTGEWICHT	35.3 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung TUV
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus
UPC	743172088352



Battery

BATTERIETYP	Bleisäure, wartungsfrei
-------------	-------------------------

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13, (1)
------------	--------------

	(austauschbar)
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	6
AKKUMANAGEMENT	ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
BATTERIELEISTUNG	12 V/9 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	No

	C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	2700 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,9
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	230 V (+6%/-10%)
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Line- Interaktiv
VA WERT	3000 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50–60 Hz
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-276 V
EINGANGSFREQUENZBEREICH	45–55 Hz (50-Hz- System), 55–65 Hz (60-Hz- System)

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nr
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID- konform) • serieller Anschluss RS-232 • Mini- Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nr
BENUTZEROBERFLÄCHE	LCD-Anzeige
POTENTIALFREIER SCHALTAKONTAKT	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
SCHNITTSTELLENTYP	Sonstiges

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter

Additional specifications

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
GEHÄUSE	Schwarz

TEMPERATURBEREICH	0 bis 90 % nicht kondensierend
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0–90 % ohne Betauung

VERPACKUNGSGEHALT

- Eingangskabel
- Rackmount-Kit
- Kabelverriegelung
- USB-Kabel
- Serielles Kabel
- (2) IEC-IEC Kabel
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise,

PHASE (AUSGANG)	1
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
EFFIZIENZ	97
RACK-MONTAGE- BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1

Downloads

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [EU DoC Eaton 5SC](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte
vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Marke. Follow us on social media to get the latest
product and support information.

Alle anderen Marken sind
Eigentum der jeweiligen Inhaber.

