



Drahtloser AC1200 Dual-Band MU-MIMO mini USB 3.0 Adapter

Verbessern Sie Ihr Wireless-Gerät mit der schnellstmöglichen USB 3.0-Verbindung auf Dual-Band 802.11ac, um blitzschnelle WiFi-Geschwindigkeiten im störungsfreien 5 GHz-Frequenzband zu erreichen. Der Edimax EW-7822UTC ist die nächste Generation von Wi-Fi-Adaptoren, kompatibel mit dem Standard 802.11ac. Er liefert Ihnen eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 867Mbit/s bei 5 GHz - das ist fast dreimal so schnell wie das 802.11n WiFi.

Erweitern Sie die professionellen Großformat-Displays der SERIE TF39AS auf superschnelles 802.11ac WiFi und genießen Sie das Abspielen von Videos und Daten.

Mit MU-MIMO-Unterstützung sorgt der EW-7822UTC für eine höhere WiFi-Effizienz und verfügt über eine Wi-Fi Protected Setup (WPS)-Taste, mit der Sie ein sicheres drahtloses Netzwerk in wenigen Sekunden einrichten können.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte [HIER](#)

01 DEVICE

WiFi AC1200 WiFi 5, Max. data transfer rates up to 867Mbps (5GHz) and 300Mbps (2.4GHz)

Betriebssystem Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 - 10.15 and Linux Kernel: 2.6.24 ~ 4.15

02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

WiFi Standard 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11ac/a/n

03 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen 8 x 16 x 34mm

Gewicht (ohne Verpackung) 0.04kg

EAN code 4717964701619

04 UMWELTBEDINGUNGEN

Betrieb Temperaturbereich 0°C - 40°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0% - 90%

Lagerung Temperaturbereich - 20°C - 60°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0% - 95%

Verwandte Produkte

[ProLite TF3239MSC-B1AG](#), [ProLite TF4339MSC-B1AG](#), [ProLite TF6539UHSC-B1AG](#), [ProLite TF5039AS-B1AG](#), [ProLite TF5539AS-B1AG](#)

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED