

Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter

Produkt-ID: NOTECONS01



Der tragbare KVM Konsole-auf-USB 2.0-Laptop-Crash Cart-Adapter NOTECONS01 wandelt Ihr Notebook oder Netbook in eine tragbare Server-Hilfsstation und macht den Transport eines großen, schweren und unpraktischen Bildschirms sowie von Tastatur und Maus überflüssig. Dieser Adapter leitet das VGA-Signal von einem Host-Computer an einen Laptop und emuliert die Ausgabesignale des Laptops für Maus und Tastatur für eine einfache Steuerung von Servern, PCs oder anderen Headless-Geräten.

Dank seiner Tragbarkeit besonders praktisch für den mobilen Administrator oder Reparaturtechniker, hat dieser Adapter mit Strom aus der USB-Buchse ein besonders kleines Gehäuse und benötigt weder Zubehör für den Anschluss an die meisten Server, noch serverseitige Softwareinstallation. Außerdem wird der Adapter im Hosentaschenformat über die serverseitigen USB-Anschlüsse mit Strom versorgt, sodass der Akku des Laptops/Netbooks nicht mehr belastet wird.

Der Laptop Server-KVM-Konsolenadapter bietet volle Steuerungsmöglichkeit der angeschlossenen Geräte und gewährt sofortigen Zugang zum POST-Bildschirm und zum BIOS des Computers, plus die Möglichkeit, den angeschlossenen PC voll zu konfigurieren. Administratoren können so ein Headless-Gerät oder einen Headless-Server anschließen, ohne eine teure LCD-Rack-Montage-Konsole oder einen Monitor sowie Tastatur und Maus kaufen zu müssen.

So funktioniert es:

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Macht Schluss mit der Suche nach riesigen, unhandlichen Crashcarts mit Monitor usw. im Serverraum oder in verteilten Netzwerken.
- Kostengünstige Lösung für Bereiche, in denen eigene rackmontierte LCD-Konsolen zu teuer oder zu umständlich zu montieren wären.
- Wartung von Headless-Servern
- Mobile Serverreparaturen
- Wartung und Reparatur von Geldausgabe- und Spielautomaten

Merkmale

- **LAPTOP ZUM SERVER:** Der USB Crash-Cart-Adapter verbindet Ihren Laptop mit einem Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in eine tragbare Konsole für Rack-Server in Ihrem Serverraum, PCs, Geldautomaten, Kioske usw.
- **EFFIZIENTE FEHLERSUCHE:** Einfache Protokollierung der Server-Aktivitäten mit der Crash Cart Adapter Software; Für optimale Leistung die neuesten Treiber installieren; Hinweis: Achten Sie bitte darauf, die Treiber speziell für den NOTECONS01 zu nutzen
- **BIOS-EBENE STEUERUNG:** Schließen Sie den Laptop Crash-Cart-Adapter mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um eine sofortige Steuerung auf BIOS-Ebene zu erzielen
- **USB BETRIEBEN:** Der KVM-Adapter wird über den serverseitigen USB-Anschluss mit Strom versorgt und benötigt keine Steckdose; so können Sie jeden PC oder jedes Gerät mit einem VGA-Ausgang und einem USB-Anschluss anschließen
- **KOMPAKTES DESIGN:** Dieser TAA-konforme Crash-Cart-Adapter für Rechenzentren im Taschenformat benötigt kein zusätzliches Zubehör, so dass Sie bei der Fehlersuche und Wartung Ihrer Systeme keinen herkömmlichen Crash-Cart/Wagen mit sich führen müssen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio	Nein
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB und PS/2
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	284000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostanschlüsse	1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
------------------------------	--

macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1

Linux 2.6.x und höher – ausschließlich LTS-Versionen

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis

Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Host/Server-Video (VGA)-Link

1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB, PS/2)-Link

1 - Benutzerkonsole/USB-Link

Strom

Stromversorgung

USB-betrieben

Eingangsspannung

5V DC

Ausgangsspannung

5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Feuchtigkeit

80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusotyp

Kunststoff

Kabellänge

1 x 15in (385mm) USB host cable

1 x 11in (290mm) VGA host cable

1 x 6ft (1.8m) USB Console cable

Produktlänge	4.5 in [115 mm]
Produktbreite	2.9 in [7.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produkttiefe	4.5 in [115 mm]
Produktgewicht	6.0 oz [170.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [29.9 cm]
Paketbreite	6.5 in [16.5 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	13.6 oz [384.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB PS/2 KVM Console-Adapter
	1 - USB-Kabel
	1 - USB-auf-PS/2-Adapter

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.