

Foto ist repräsentativ

Eaton 3P700UI

Eaton 3P Ellipse USV USB IEC, 700 VA, 420 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, USB-Ladung, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3P Ellipse USV
KATALOGNUMMER	3P700UI
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	235 mm
PRODUKTHÖHE	263 mm
PRODUKTBREITE	81 mm
PRODUKTGEWICHT	3.9 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
EAN	3553340621321
MODELLCODE	Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Additional information

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
BAUFORM	Freistehendes Modell
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
VERPACKUNGSIHALT	<ul style="list-style-type: none">• (2) IEC-IEC Kabel• USB-Kabel• Kurzanleitung• Sicherheitshinweise
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nein
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	Ja
USB-SCHNITTSTELLE	Ja

Battery specifications

AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
ANZAHL BATTERIEN	1
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs

Communication

KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Ja
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
SCHNITTSTELLENTYP	USB
BENUTZEROBERFLÄCHE	LED-Anzeige

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
NENNFREQUENZ	50-60 Hz

Electrical output

EINSPEISUNGSTYP	1
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
STECKDOSEN	(3) C13, (1) C13 nur Überspannung
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	700 VA
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	420 W

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 - 95 % (ohne Betauung)
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide
BROSCHÜREN	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

