

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 48 TB / 120 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

Ultrium 7 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - mit 1 Mailslot

Gruppe	Bandbibliotheken / Autoloader
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	E7-LLYAE-YE
EAN/UPC	0768268042681



Beschreibung

100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack
Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools
Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Tape Autoloader
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp	SAS-2
Gesamtspeicherkapazität	48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen	Barcode-Leser, mit 1 Mailslot

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.42 cm x 69.85 cm x 8.66 cm
Gewicht	14.06 kg
Lokalisierung	EMEA
Wechselplatte	LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Tape Autoloader - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Schnittstellentyp	SAS-2
Gesamtspeicherkapazität	48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien - Kapazität	8
Unterstützte Bandlaufwerke	LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen	Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Integrierte Peripheriegeräte	Display, Fernverwaltungsadapter
Breite	42.42 cm

Tiefe	69.85 cm
Höhe	8.66 cm
Gewicht	14.06 kg
Lokalisierung	EMEA
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	5 Barcode-Etiketten für Reinigungskassetten, 30 Barcodeetiketten
Enthaltene Kabel	1 x SAS-Kabel - 2 m 1 x Netzwirkabel - 3.1 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MSBF	1,500,000
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, EN55022, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 3548, FCC, EMI, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
----------------------------	-----------------------------------

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Deduplication
----------------------	---------------

Herstellergarantie

Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
-----	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
------------------------	-------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.