



Eaton 3S550I

Eaton 3S Gen2 USV IEC, 550 VA, 330 W,
Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur
Überspannung, USB-Kommunikation, Tower

Foto ist repräsentativ



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 3S Gen2 USV
KATALOGNUMMER	3S550I
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	83.5 mm
PRODUKTHÖHE	140 mm
PRODUKTBREITE	325 mm
PRODUKTGEWICHT	2.9 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-2 CE EAC IEC/EN 62040-1
UPC	743172101815

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	1
AKKUMANAGEMENT	Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
BATTERIELEISTUNG	12 V/5 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Electrical output

STECKDOSEN	(4) C13, (4) C13 nur Überspannung
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	330 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,6
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	0
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Offline
VA WERT	550 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-264 V (einstellbar auf 161-284 V)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	46-70 Hz

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
KOMMUNIKATION	USB-Port (HID-konform)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BENUTZEROBERFLÄCHE	LEDs
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Nein
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton UPS Companion (ermöglicht einen sicheren Shutdown,

Stromverbrauchsmessung
und Konfiguration der
USV-Einstellungen)

SCHNITTSTELLENTYP	USB
--------------------------	-----

Environmental

HÖHENLAGE	2000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 25 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-85 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM	Freistehendes Modell
----------------	----------------------

VERPACKUNGSIHALT	<ul style="list-style-type: none">• (2) IEC-IEC Kabel• USB-Kabel• Quickstart Guide• Sicherheitshinweise
-------------------------	--

PHASE (AUSGANG)	1
------------------------	---

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
---	----

FARBE	Schwarz/weiß
--------------	--------------

WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	98
--	----

RACK-MONTAGE- BAUSATZ	Nein
----------------------------------	------

PHASE (EINGANG)	1
------------------------	---

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	Ja
----------------------------	----

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	eaton-3sgen2-advanceduser-manual-de-de-hr.pdf.pdf eaton-3sgen2-quickstart-guide-en-gb-hr.pdf
TECHNISCHE DATENBLÄTTER	eaton-3s-gen2-ups.resources.html
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.