

Eaton 5P650IG2

Eaton 5P Gen2 USV, 650 VA, 520 W, Eingang:
C14, Ausgänge: (4) C13, Tower

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5P Gen2 USV
KATALOGNUMMER	5P650IG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	345 mm
PRODUKTHÖHE	233 mm
PRODUKTBREITE	150 mm
PRODUKTGEWICHT	7.9 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS
EAN	3553340710254

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE

- Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- Reiner Sinusausgang
- 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

TOPOLOGIE	Line-Interaktiv
FORMFAKTOR	Tower
BAUFORM	Freistehendes Modell
FARBE	Schwarz/Silber
GEHÄUSE	Schwarz/Silber
VA WERT	650 VA
LEISTUNG	520 W
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Nein
VERPACKUNGSGEHÄLT	• USB-Kabel • (2) IEC-IEC Kabel • Kurzanleitung

• Sicherheitshinweise	
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
PRIMÄRE FREQUENZ - MAX.	70 Hz
PRIMÄRE FREQUENZ - MIN.	47 Hz
EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50 bis 60 Hz
EINGANGSFREQUENZBEREICH	47 Hz bis 70 Hz (50-Hz-System), 56,5 Hz bis 70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
STECKDOSEN	(4) C13
ANZAHL DER AUSGÄNGE C13	4
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
SPANNUNG	230 V
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
SPANNUNGSART	AC
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
AKKUMANAGEMENT	ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
BATTERIELEISTUNG	12 V / 9 Ah
BATTERIETYP	Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein
LAUFZEIT AUF HALBLAST	9 min
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Brightlayer Software Suite
BENUTZER OBERFLÄCHE	Multilinguales Grafik-LCD Display

SCHNITTSTELLENTYP	Sonstige
POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT	Ja
HÖHENLAGE	3000 m
BTU WERT	Online: 53, Batterie: 461 BTU/h
GERÄUSCHPEGEL	< 35 dB bei 1 Meter
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-90 % ohne Betauung
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
EINGANGSSPANNUNG - MAX.	294 V
EINGANGSSPANNUNG - MIN.	150 V
AUSGANGSSPANNUNG - MAX.	240 V
AUSGANGSSPANNUNG - MIN.	200 V
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MAX.	60 Hz
SEKUNDÄRE FREQUENZ - MIN.	50 Hz
ANZAHL BATTERIEN	1
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	97
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
AUSGANGSFREQUENZ	50/60 Hz
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,8
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	230 V (+6%/-10%)
PHASE (EINGANG)	1
PHASE (AUSGANG)	1
LAUFZEIT BEI VOLLAST	1
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE	USB RS232
LEISTGSAUFNAHME	16 W
USB-SCHNITTSTELLE	Ja
MIT KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE RS-232	Ja

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	Eaton 5P Gen2 Tower - Advanced user guide
	Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide
BROSCHÜREN	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS
PEP ECO-PASSPORT	Eaton PEP Eco passport - 5P Gen2 Tower UPS

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

