



Dual-port 2.5 GbE network expansion card

Abmessungen (L x B x H)	78,8 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm
Controller	Intel Ethernet Controller I225-LM
Anzahl der Ports	2 x NBASE-T (RJ45)
Anschluss	NBASE-T (RJ45)
PCIe und Lanes	PCIe Gen2 x2
Übertragungsraten	2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps
IEEE-Standards	IEEE 802.3 IEEE 802.1Qbu IEEE 802.3br IEEE 802.1Qbv IEEE 802.1AS-REV IEEE 802.1p,Q IEEE 802.1Qav EEE 802.3az
Halterung	full-height and specialized for QNAP NAS
Unterstützte Funktion	PXE, Wake-On-LAN (WoL)*, 9k jumbo frame, 802.1AS-rev/1588, 802.1Qav/802.1Qbv, Time Sensitive Networking (TSN), RSS+ MSI-X, Teaming & VLAN support, Intel AMT**
Unterstützte NAS-Betriebssysteme	QTS/QuTS hero (recommend an upgrade to the latest version); Windows 10 (1809 or later); Linux Stable Kernel 4.20/5.x; Windows Server 2019 (Driver required)
Unterstützte QNAP NAS	Models with PCIe slot(s) (1 free slot required)
Unterstützt Ubuntu Commercial Linux Distribution	Linux Stable Kernel 4.20/5.x
Unterstützt RedHat	Linux Stable Kernel 4.20/5.x
Unterstützt Windows	Windows 10 (1809 or later)
Support Windows Server	Windows Server 2019
Unterstützt Debian	Linux Stable Kernel 4.20/5.x

Port und Kabel	RJ-45; over CAT-5 class cable
Package Contents	1 x Network card (Low-profile bracket pre-installed); 1 x QIG; 2 x Brackets (full-height and specialized for QNAP NAS)
Standard Warranty	2 year

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.