

Eaton 9PX2200IRTN



Eaton 9PX USV Netpack, 2200 VA, 2200 W,
Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19,
Rack/Tower, 2 HE, Netzwerkkarte enthalten

Foto ist repräsentativ



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	USV Eaton 9PX
KATALOGNUMMER	9PX2200IRTN
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	60.5 cm
PRODUKTHÖHE	8.65 cm
PRODUKTBREITE	44 cm
PRODUKTGEWICHT	28.1 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B
ZERTIFIKAT(E)	EAC CE ENERGY STAR-zertifiziert IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2
UPC	743172081438
MODELLCODE	Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
ANZAHL BATTERIEN	6

AKKUMANAGEMENT	• ABM® und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar) • Automatischer Batterietest • Tiefentladeschutz • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
-----------------------	---

BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
-------------------------	-------------

ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja
-------------------------------------	----

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13, (2) C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	2200 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	3
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online/Double-Wandler
VA WERT	2200 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR	> 0,99
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176–276 V (100-276 V mit Derating)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	40 Hz – 70 Hz

Communications

BEINHALTET

NETZWERKKARTE

Ja

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS
- Mini-Klemmleiste für Remote AUS
- Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
- Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)
- Netzwerkkarte

ETHERNET-SCHNITTSTELLE

Ja

BENUTZEROBERFLÄCHE

Multilinguales Grafik-LCD Display

POTENTIALFREIER SCHALTAKONTAKT

Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT

Eaton Intelligent Power Manager,

Environmental

HÖHENLAGE

3000 m

GERÄUSCHPEGEL

< 40 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

RELATIVE

LUFTFEUCHTIGKEIT

0 bis 96% nicht kondensierend

SCHNITTSTELLENTYP

Sonstige

Additional specifications

BAUFORM 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

VERPACKUNGSIHALT

- USV
- Eingangskabel
- (2) IEC-IEC Ausgangskabel
- Netzwerkmanagementkarte
- USB-Kabel
- Serielles Kabel
- (2) Standfüße für Tower-Verwendung
- (2) 19" Winkel für Rackmontage
- (2) Rackmount-Kit
- Kabelverriegelung
- Sicherheitshinweise
- Schnellstartanleitung

PHASE (AUSGANG) 1

**INTERNE
ÜBERBRÜCKUNG** Ja

**AUTOMATISCHE
AUSSCHALTFUNKTION** Ja

FARBE Schwarz/Silber

EFFIZIENZ 93,5

**RACK-MONTAGE-
BAUSATZ** Ja

PHASE (EINGANG) 1

HOT-SWAP STROM Nein

Warranty and support

STANDARDWERKSGARANTIE

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

ERWEITERTE SERVICEPLÄNE

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
- -On-site expedited parts and labor coverage

Downloads

SPEZIFIKATIONEN

[Eaton Specification Sheet - 9PX2200IRTN](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

for first 2
years

- -Parts,
electronics
and UPS
batteries
coverage
- -Eaton on-
site labor
coverage
- -24x7
coverage,
next day
response
- -Next day
shipping
- -Technical
support
-
- 3 YEAR
FLEX PLAN:
FLN73XXX-
2509UC
- -On-site
parts and
labor
coverage
for years 3
to 5
- -Parts,
electronics
and UPS
batteries
coverage
- -24x7 on-
site labor
coverage,
next day
response
- -Next day
shipping
- -Technical
support

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

