

Eaton 5PX2200IRTNG2



Foto ist repräsentativ

Eaton 5PX Gen2 USV, 2200 VA, 2200 W,
Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19,
Baugruppenträger/Tower, 2 HE,
Netzwerkkarte enthalten

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5PX Gen2 UPS
KATALOGNUMMER	5PX2200IRTNG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	603 mm
PRODUKTHÖHE	85.5 mm
PRODUKTBREITE	438 mm
PRODUKTGEWICHT	28.2 kg
EINHALTUNG(EN)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 RoHS-konform REACH UL 1778 CSA 22.2
ZERTIFIKAT(E)	CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR-zertifiziert
UPC	743172104847
MODELLCODE	Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack G2

Battery

BATTERIETYP	Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	6
AKKUMANAGEMENT	ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batteriemodulen
BATTERIELEISTUNG	12 V / 7 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13, (2) C19
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	2200 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	230 V (+6 %/-10 %)
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	0
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Line-Interaktiv
VA WERT	2200 VA

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C20
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50 bis 60 Hz
EINGANGSKABELLÄNGE	1,8 m
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
EINGANGSFREQUENZBEREICH	47-70 Hz (50-Hz- System), 56,5-70 Hz (60- Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE

Ja

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
- Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
- Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)

BENUTZEROBERFLÄCHE

Multilinguales Grafik-LCD Display

POTENTIALFREIER SCHALTKONTAKT

Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

SCHNITTSTELLENTYP

Sonstige

Environmental

HÖHENLAGE

3000 m

GERÄUSCHPEGEL

< 40 dB bei 1 Meter

TEMPERATURBEREICH

0° bis 40 °C (32° bis 104 °F), Batt. max. empfohlen 25 °C (77 °F)

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

0-90 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM 482,6-mm-Gerät (19 Zoll)

VERPACKUNGSGEHALT

- Netzwerkmanagementkarte
- Eingangskabel
- Rackmount-Kit
- (2) Standfüße für Tower-Verwendung
- Kabelverriegelung
- USB-Kabel
- Serielles Kabel
- (2) IEC-IEC Kabel
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

PHASE (AUSGANG) 1

AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION Ja

FARBE Schwarz/Silber

WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST 98

RACK-MONTAGE-BAUSATZ Ja

PHASE (EINGANG) 1

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER [Eaton 5PX Gen2 - Advanced User Guide_DE](#)

[Eaton 5PX Gen2 - Quickstart guide](#)

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [Eaton 5PX Gen2 - EU Declaration of Conformity](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

