

Eaton 5SC1500IR



Eaton 5SC USV, 1500 VA, 1050 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger, 2 HE

Foto ist repräsentativ



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 5SC USV
KATALOGNUMMER	5SC1500IR
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	405 mm
PRODUKTHÖHE	86.2 mm
PRODUKTBREITE	440 mm
PRODUKTGEWICHT	17.78 kg
EINHALTUNG(EN)	CE-Kennzeichnung TUV
ZERTIFIKAT(E)	UL 1778 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus
UPC	743172088338

Battery

BATTERIETYP	Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
LAUFZEITGRAFIK	\$row.attributeValue.cdata
BATTERIEWECHSEL	Auswechselbar
ANZAHL BATTERIEN	3
AKKUMANAGEMENT	ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
BATTERIELEISTUNG	12 V / 9 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Nein

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS	C14
EINGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
NENNFREQUENZ	50 bis 60 Hz
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	184-276 V
EINGANGSFREQUENZBEREICH	45 bis 55 Hz (50-Hz-System), 55 bis 65 Hz (60-Hz-System)

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	1050 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	0,7
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	230 V (+6 %/- 10 %)
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (220/230/240 V)
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Line-Interaktiv
VA WERT	1500 VA

Communications

BEINHALTET NETZWERKKARTE	Nein
KOMMUNIKATION	• USB-Port (HID-konform) • serieller Anschluss RS-232 • Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS und Remote Power Off • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Nein
BENUTZEROBERFLÄCHE	LCD-Anzeige
POTENTIALFREIER SCHALTCONTACT	Ja
ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE	Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

SCHNITTSTELLENTYP	Sonstige
-------------------	----------

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 40 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0 bis 90 % nicht kondensierend
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0-90 % ohne Betauung

Additional specifications

BAUFORM	482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
GEHÄUSE	Schwarz
VERPACKUNGSGEHÄUSE	• Rack-Montage-Kit • Kabelverriegelung • USB-Kabel • Serielles Kabel • (2) IEC-IEC Kabel • Kurzanleitung • Sicherheitshinweise •
PHASE (AUSGANG)	1
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz
EFFIZIENZ	97
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1

Downloads

ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE [EU DoC Eaton 5SC](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.