

Eaton EVSWF116A



Eaton Switched G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Rack PDU G4
KATALOGNUMMER	EVSWF116A
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	1000 mm
PRODUKTHÖHE	53 mm
PRODUKTBREITE	52 mm
PRODUKTGEWICHT	3 kg
EINHALTUNG(EN)	CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035
EAN	3553340697289
MODELLCODE	PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Produktspezifikationen

BESONDERE MERKMALE

- Dezentrales Standortmanagement
- Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
- Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
- Cybersicherheitsstandards UL 2900-1 und IEC 62443-4-2
- Hot-Swap Netzwerksteuerungsmodul
- Netzwerk-Kaskadierung, Verbindung von bis zu 32 PDUs über eine Netzwerkschleife
- Redundante Stromversorgung von zwei Netzwerkmodulen gewährleistet ständigen Zugriff auf PDU-Daten und Sensoren
- 1% Messgenauigkeit der IEC-Klasse 1 für die Abrechnungsgenauigkeit
- Gigabit-Netzwerkkarte mit 2x Gb-Anschlüssen
- Unterstützung der Protokolle RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Steuerung der Ausgänge für Ein/Aus, Neustart und sequenzielles Hochfahren
- Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

TYP	Rack-PDU mit Schalter
FORMFAKTOR	0U (Vertikal)
SCHALTBARE AUSGÄNGE	Ja

VERPACKUNGSINHALT

- Rack-PDU
- Rackmontagezubehör
- Quickstart Guide
- Sicherheitshinweise

BETRIEBSTEMPERATUR	0-60 °C (32-140 °F)
MONTAGERICHTUNG	vertikal
FARBE	Schwarz
MATERIAL	Aluminium
EINGANGSANSCHLUSS	IEC-60309 16 A 1 Phase

KABELLÄNGE	3 m
LEISTUNG	3,7 kW max.
STROMSTÄRKEWERT	16A
EINGANGSSPANNUNG	200-240V
PHASE	Einphasig
BEMESSUNGSFREQUENZ	50/60 Hz
STECKER	(12) C13, (12) C39
ANZAHL DER AUSGÄNGE C13	12
ANZAHL DER AUSGÄNGE C19	12
ANZAHL DER AUSGÄNGE (SONSTIGE)	12
ANZAHL DER STECKDOSEN MIT ERDUNGSSTIKT	24
SNMP	Ja
ETHERNET-SCHNITTSTELLE	Ja
SERIELLE SCHNITTSTELLE	Ja
MASSENKONFIGURATION	Ja
ELEKTRISCHE VERBINDUNG	Anschlussleitung mit Stecker
BEURTEILUNG	Abstand
BEFESTIGUNGSMASS (METRISCH)	52
BEFESTIGUNGSMASS (STANDARDISIERT)	metrisch
SCHALTBAR	Ja
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	2
SERIE	G4
ANZAHL DER USB-ANSCHLÜSSE	2
ANZAHL DER RJ45-BUCHSEN	2

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY [EU declaration of conformity Rack PDU G4](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

