











PROFESSIONAL PR III Rack/Tower SERIE



-  • **GreenPower UPS™
Energiespar-Technologie**
-  • Automatische Spannungsregelung
-  • EMI-, RFI-, Blitz- und Überspannungsschutz
-  • Hot-Swap Batteriewechsel
-  • Reine Sinuswelle
-  • Kompatibel mit Active PFC Netzteilen
-  • LCD Display
-  • PowerPanel® Management Software
-  • Smart Battery Management
-  • USB-HID Schnittstelle

Die neue Professional Rack/Tower Serie wurde für Computer- und Serveranwendungen entwickelt und zeichnet sich durch eine Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR) aus, die eine stabilisierte AC-Ausgangsleistung mit reiner Sinuswelle für hohe Stromqualität gewährleistet. Durch das multifunktionale Rackmount- / Tower- Design bieten sie eine erhöhte Flexibilität für die Installation und den Betrieb in nahezu jeder Umgebung wie Back-Office-, Serverraum- und Datacentern.

Der Ausgangsfaktor der USV beträgt 1.0, was bedeutet, dass weit höhere Lasten als bei herkömmlichen USV angeschlossen werden können (Watt). Sie verfügen auch über eine Batteriemangement-Technologie, die den Batterien hilft, eine optimale Lebensdauer zu erreichen, indem die Batterie-Strangspannung ausgeglichen wird. Ein zweiphasiges Laden der Batterien ermöglicht eine schnelle und sicherere Aufladung.

Die zertifizierte CyberPower GreenPower Technologie steht für Energieeffizienz. Unter Verwendung intelligenter Elektronikkomponenten mit elektronischem By-Pass System wird der Stromfluß optimiert. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch verbessert und der USV Eigenverbrauch kann um bis zu 75 Prozent reduziert werden. Dies mindert auch die typische Wärmeentwicklung in der USV, was zu einer deutlich längeren Batterielebensdauer führt. Diese Ersparnis amortisiert die Anschaffungskosten innerhalb kürzester Zeit, sodass CyberPower USVs nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schonen.

Per USB, serieller Schnittstelle oder optionaler SNMP/HTTP-Karte kann die USV, Remote über einen Web-Browser, oder lokal überwacht und gesteuert werden sowie mit der PowerPanel Business Edition Software lassen sich Server und virtuelle Systeme unbeaufsichtigt herunterfahren.



Netzwerkkarte
Die optionale RMCARD ermöglicht das Remote Management.



LANGE LEBENSDAUER

Die innovative Technik verlängert Laufzeiten und das Leben von Batterie und USV, Abfall sowie Kosten werden reduziert.

NORMKONFORM

CyberPower sichert durch normgerechte und qualitätsgeprüfte Produktion eine Produktqualität die Ihresgleichen sucht.

EFFIZIENT

Höchster Wirkungsgrad und geringster Eigenverbrauch dank Zertifizierung nach EnergyStar reduzieren die Betriebskosten.

ANWENDERFREUNDLICH

Sollte ein Batteriewechsel notwendig werden, kann dieser mit wenigen Handgriffen durch den Anwender vorgenommen werden.

PROFESSIONAL PR III Rack/Tower SERIE

Technische Daten

Modell	PR750ERT2U	PR1000ERT2U	PR1500ERT2U	PR2000ERT2U
Technische Daten				
Scheinleistung max. (VA)	750	1000	1500	2000
Nutzleistung max. (Watt)	750	1000	1500	2000
Topologie	Line-Interactive			
Effizienz	- 98 % (GreenPower UPS™ Bypass Technologie)			
USV Eigenverbrauch* (Verlustwärme)	4,5 W (41,3 BTU/h)	4,5 W (47,4 BTU/h)	4,5 W (75,1 BTU/h)	4,5 W (129,6 BTU/h)
Eingang				
Eingangsspannungsbereich	160 Vac - 286 Vac			
Frequenzbereich	47 Hz - 63 Hz (automatische Erkennung)			
Eingangssteckertyp	IEC 320 C14 (10A)			
Ausgang				
USV Ausgänge (Anzahl)	(10) IEC320 C13			
Ausgangsspannung Batteriebetrieb	Reine Sinuswelle 230 V +/- 1% (Active PFC kompatibel)			
Ausgangsfrequenz Batteriebetrieb	50 Hz / 60 Hz +/- 0,1%			
Umschaltzeit (typ.)	4 ms			
Überlastschutz	Im Netzbetrieb: Strombegrenzung und Sicherungsautomat; Batteriebetrieb: Strombegrenzung			
AVR Autom. Spannungsregulierung	Double Boost, Single Buck			
Filter und Überspannungsschutz				
Überspannungsschutz	810 Joule (L-N)			
Datenleitungsschutz	RJ11 / RJ45 (1 Eingang / 1 Ausgang)			
Maße/Gewicht / Umgebung				
Abmessungen (H x B x T) (mm)	433 x 86,5 x 412			
Gewicht (kg)	17,5	20,2	23,8	27,8
Geräuschentwicklung	Geregelter Lüfterbetrieb nur bei Netzausfall, Akkuladung und hoher Temperatur, < 45 dbA			
Batterien				
Wartungsfreie Blei-Gel Akkus	12 V / 5,5 AH x 4	12 V / 7 AH x 4	12 V / 9 AH x 4	
Batteriesatz	RBP0127	RBP0128	RBP0129	
Batteriewechsel durch Anwender	JA, Hot-Swap während Betrieb möglich			
Typ. Wiederaufladezeit	3 Stunden			
Anzeigen				
LED Anzeigen	Betriebszustand, Batteriebetrieb, Aut. Spannungsregelung, Belastung, Batteriezustand			
Akustische Alarmer	Batteriebetrieb, Batterie schwach, Überlast, Überladung, Übertemperatur			
LCD Display	Multifunktionsanzeige			
Software				
Per Download	PowerPanel® Business Edition			
USV Management				
Management Funktionen	Selbsttest, Auto-Ladung / Auto-Neustart			
Schnittstellen	USB HID, Seriell (RS232, Kontakte potentialfrei)			
Remote-Schnittstelle	Optionale SNMP/HTTP Karte (RMCARD 205)			
Zubehör				
Rail Kit	Enthalten, Rail Kit			
Externe Batterieerweiterung	nein			

- Betriebsanzeige
- Ein/Aus Netzschalter
- LCD-Anzeige
- Funktionstaster
- Batteriegepufferte Ausgänge
+ Überspannungsschutz (IEC)
- Überspannungsschutz Datenleitungen
- Sicherungsautomat Eingang
- Sicherungsautomat Ausgang
- Eingangssteckdose
- BM/ENV Port
- Kontaktschnittstelle
- Serielle Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- EPO (Not-Aus) Anschluss
- Slot für Netzwerkkarte SNMP/HTTP

