## **Ultraflache Industrie-Tastatur** mit integriertem Touchpad

IndustrialKey™ AK-4400-G Serie





- Kompaktes Notebook-Tastenfeld
- 82/83 Tasten mit 104/105 Tastenemulation
- Leiser, ergonomischer Tastenanschlag
- Weiche Druckpunktbetätigung (Kurzhub)
- Volle Tastenweite, kurzer Anschlag
- Ideal für Vielschreiber
- Großes Touchpad als Mausersatz
- 1 USB oder 2 PS/2-Anschlußstecker
- Niedrige Bauhöhe (ca. 21 mm)
- Einfach zu reinigen

## **Besondere Merkmale**

Die AK-4400-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Funktionstastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers, es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.

Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung und Haptik auch bei exzentrischer Betätigung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4400-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Die flachen, seitlich abgeschrägten Tasten ermöglichen eine einfache Reinigung des Tastenfelds.

Zum erweiterten Schutz kann die Tastaturschutzfolie AK-F4400-G eingesetzt werden.

Spezifikation		
Tastatur		
Kompatibilität	Alle Systeme, die Standard PS/2 bzw. USB Tastatur und Maus unterstützen	
LED Anzeigen	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Power on	
Temperaturbereich	Lagerung –20° bis + 60° C, Betrieb 0° bis + 50° C	
Spannungsversorgung	5V +/-5% über PS/2 bzw. 5 V +5/-10% über USB Schnittstelle	
Stromverbrauch	< 100 mA (USB: Low Power Device)	
Stecker	PS/2: 2 x Min-DIN. USB: 1 x Typ A	
Abmessungen	Ca. 370mm x 139mm x 21mm (mit rutschfesten Gummiauflagen)	
Schnittstelle	PS/2 (an Tastatur und Mausanschluss separat) bzw. USB 1.1	
Tastenmechanik	Scherentechnologie	
Gewicht	Ca. 0,7kg (ohne Verpackung)	
Touchpad	Integriert: PS/2-Anschluss über 2. Stecker bzw. gemeinsamer USB-Anschluss	
Aktive Fläche	62 x 46 mm	
Zulassungen	CE FCC	

Restellnummer	AK-4400-Gz-v/xx
Destelliullillei.	AIN-44UU-GZ-V/AA

IT = Italienisch

RU = Russisch

Platzhalter xx = Länderversion (weitere auf Anfrage) Platzhalter y = Farbe Platzhalter z = Schnittstelle US = US International GE = Deutsch BE = Belgisch SP = Spanisch FR = Französisch DK = Dänisch B = Schwarz P = PS/2W= Hellgrau UK = UK Englisch

CH = Schweizerisch

FS =Finnisch/Schwedisch

CZ = Tschechisch

U= USB