

Acer V6-Serie

Acer V196LBbmd

Leuchtende Farben, herausragende Darstellung

Die Modelle der Acer Value Serie im funktionalen Industriedesign sind die Champions für Projekte oder an öffentlichen Standorten.

Das schlichte und elegante Design harmoniert mit jeder Umgebung. Mit den hohen Kontrastverhältnissen, analogen und digitalen Schnittstellen sowie Lautsprechern (je nach Modell) ermöglichen sie einen vielseitigen Einsatz.

Ferner können die Displays der V6-Serie geneigt werden, um sie optimal an die Arbeitssituation anzupassen.

Das Acer V196LBbmd ist ein 48,3 cm (19 Zoll) Display der Acer Value Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1 bei einem minimalen Stromverbrauch von nur 15,8 Watt.



- Sichtbare Diagonale: 48,3 cm (19,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 1.280 x 1.024
- Reaktionszeit: 5 ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x DVI















Acer V196LBbmd SPEZIFIKATIONEN







Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale
Displaygröße (BxH)
max. Auflösung (nativ)
Seitenverhältnis
Pixelabstand (PPI)
Panel Typ
Reaktionszeit
Helligkeit

Hintergrundbeleuchtung
Acer CrystalBrite
Blickwinkel (h/v) CR>10:1

Blickwinkel (h/v) CR>5:1 Kontrast - statisch Kontrast - dynamisch Farbdarstellung

Farbdarstellung
Farbraum
Lautsprecher
Signaleingang
Gehäusefarbe
Frequenz (H/V)

Bildwiederholfrequenz (max.)

HDMI DisplayPort VGA DVI USB 3.1 Type-C USB Hub Audio 48,3 cm (19,0 Zoll) 376 x 301 mm 1.280 x 1.024 5:4

0,294 mm (86,3) IPS Technologie 5 ms 250 cd/m²

LED Nein, entspiegeltes Display

178°/178° 178°/178° 1000:1 100M:1 16,7 Mio. Farben

72% NTSC 2 x 1 Watt 1x VGA, 1x DVI schwarzmatt 30-80kHz / 55-75Hz

60 Hz --1x 1x --

Stromversorgung

Stromversorgung Internes Netzteil
Netzspannung 100 ~ 240V AC, 50/60Hz

Fuß/Halterung

Neigewinkel -5°~25° VESA Aufnahme 100x100 mm

Normen und Standards

Garantie 36 Monate Carry In

Zertifizierung TCO 7.0, Energy Star 7, Windows 10
konform. CE

MTBF 30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T) 406,0 x 422,7 x 191,0 mm minimale Bautiefe ohne Fuß 19,50 mm

Palettengröße Geräte (H x B x T) 110 St. (120,0 x 108,8 x 108,8 cm)

Containergröße (20'/40') 1.100 / 2.200

Sonstiges

Bedienelemente

OSD Sprachen Umgebungstemperatur Betrieb Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb Umgebungstemperatur Lagerung Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU

0°C bis 40°C 20% to 80% -20°C bis 65°C

Bestellinformationen

Modell Produktlinie Bestellnummer EAN Lieferumfang V196LBbmd Acer Value Serie UM.CV6EE.B08 4713392857973

EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Audio Kabel (1,5m), Quick Start

Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer luncorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.