



Technische Details:

- Material: 1,0-1,2 mm Stahlblech mit hoher Belastbarkeit (pulverbeschichtet)
- Schutzart: IP20
- Lieferumfang: Vormontiertes Wandgehäuse inklusive zwei Schlüsseln und 20 Befestigungssätzen (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
- Farbe: Tiefschwarz (RAL9005)
- Höheneinheiten: 6HE in der 19"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 600 x 550 x 370 mm

Details:

- Abschließbare Sicherheitsglastür, Schwenkrahmen und Seitenteile für mehr Sicherheit
- Türanschlag rechts/links wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen)
- Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten
- Rückseitig angebrachter Schwenkrahmen (Tiefe: 10 cm) zum Ausklappen des vorderen Gehäuseteils
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Bereits eingebauter Lüfter (120 mm) an der Gehäusedecke inkl. Schutzkontakt Anschlusskabel und Lüftergitter
- Tiefenvariable 19" Profilschienen an der Vorderseite und Rückseite
- Maximale Einbautiefe zwischen den Profilschienen: 41 cm
- Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten
- Kabelzuführungen sind jeweils einmal an den Ober- und Unterseiten des Schwenkrahmens und des Zentralteils angebracht
- Die Kabelzuführungen an der Oberseite sind zum Schutz vor Schmutzeintritt mit Bürstenleisten ausgestattet, die unteren Kabelzuführungen sind durch Abdeckungen verschließbar
- Drei Erdungspunkte (Fronttür und zweimal Boden)
- Schwenkrahmen zur leichteren Montage abnehmbar (links angeschlagen, Anschlag nicht wechselbar)
- Wandgehäuse wird vormontiert geliefert

Partnumber	GC-R0012	Drawn by	KH
Name	19" Wandgehäuse, 6HE, tiefschwarz (RAL9005) Rückseite schwenkbar, 600 x 550mm0mm	Checked by	GR
Date	19.04.2017	Approved by	GR
		Scale	mm

www.goodconnections.de



GOOD CONNECTIONS®