



DATENBLATT

19" Serverschränke PRO, 600x1000 mm, 1-teilige Türen



Beschreibung

19" Serverschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Serverschränke PRO, 600x1000 mm, 1-teilige Türen

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten

Ausführung Fronttür	Stahltür perforiert einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür perforiert einteilig
Montage-Ebene	vorne und hinten
Ausführung	mit Festrahmen
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Art der Lüftung	passiv
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Nein
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Anzahl der Türen	Breite	Tiefe	Höhe	Farbe	RAL-Nummer
PRO-2460TS.P1	19" Serverschrank PRO 24HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL9005	24 HE	2	600 mm	1000 mm	1163 mm	schwarz	9005
PRO-2760TS.P1	19" Serverschrank PRO 27HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL9005	27 HE	2	600 mm	1000 mm	1297 mm	schwarz	9005
PRO-4260TS.P1	19" Serverschrank PRO 42HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL9005	42 HE	2	600 mm	1000 mm	1963 mm	schwarz	9005
PRO-2460GR.P1	19" Serverschrank PRO 24HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL7035	24 HE	2	600 mm	1000 mm	1163 mm	grau	7035
PRO-2760GR.P1	19" Serverschrank PRO 27HE, 600x1000 mm, F+R 1-teilig, RAL7035	27 HE	2	600 mm	1000 mm	1297 mm	grau	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

