


DESINFIZIERBARE KOMPAKT-TASTATUR MIT BELEUCHTUNG

AK-C4112 SERIE MEDICAL KEY



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/ Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- + 4 Gewindebohrungen 75mm für VESA-Halterung
- + deutsches Markenprodukt
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + Wechsalmembran zur maschinellen Desinfektion: Maschinelle Aufbereitung bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion) oder optional:
 - Kabel: Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
 - Backlit: Vollversiegelte Membrane für Schutzart IP68
 - Funk: Vollversiegelte Membrane für Schutzart IP 65
- + Beleuchtetes Tastenfeld (Nur Backlit Variante)

TECHNISCHE DATEN



Kompatibilität	x	x	x	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
Temperaturbereich	x	x	x	Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Tastaturschutzmembran	x	x	x	Auswechselbare Silikonmembran (Standard) oder vollversiegelt IP68 (Option)
Schnittstelle	x			USB Nano-Dongle Typ A und die Tastatur ist aufladbar über USB Typ C
		x	x	USB 1.1 Typ A Anschluss
Spannungsversorgung	x			3,7 V über integrierten 1000 mAh Li-Po Akku
		x	x	5 V +5 % / -10 % am USB Port
Stromaufnahme	x			Max. 11 mA (USB Low Power Device) / USB Typ A (USB Nano-Dongle), Reichweite ca. 10 m (2,4 GHz Funk)
		x	x	unbeleuchtet max. 25 mA, beleuchtet max. 169 mA (USB: Low Power Device)
Abmessungen (inkl. Membran)		x	x	Ca. 284 x 139 x 17 mm
Gewicht		x	x	Ca. 456 g
LED Beleuchtung		x	x	Alle Tasten beleuchtet, Grün bei weißen u. Weiß bei schwarzen Tastaturversionen
Einstellung Helligkeit		x	x	8 Stufen, einstellbar über "Fn" + F9-auf / F8-ab
LED Statusanzeigen		x	x	Caps Lock, Scroll Lock
Tastenhub / Betätigungskraft		x	x	Ca. 2,0 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Kabellänge		x	x	Ca. 1,80m
Zulassungen, Zertifikate		x	x	CE, RoHS, FCC TestReport, EN60601-1-2:2015(IEC 4. Auflage)*

*kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745EU

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-CB4112 Backlit, kabelgebunden, USB, Weiß, Deutsch	AK-CB4112F-U1	-	W	-	GE
Wireless/Funk, wischdesinfizierbar, Standard	AK-C4112F-FU1	-	y	-	x
Wireless/Funk, vollversiegelt, IP65	AK-C4112F-FUS	-	y	-	x
(Backlit), kabelgebunden, USB-Anschluss, wischdesinfizierbar, Standard	AK-C(B)4112F-U1	-	y	-	x
(Backlit), kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-C(B)4112F-US	-	y	-	x
Wechsalmembran	AK-C(B)4112	-	y	-	x

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
Ausführung: Kabelgebunden* U1 = USB-Anschluss, wischdesinfizierbar (Standardausführung) US = USB-Anschluss, vollversiegelt, Schutzgrad IP68	W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz (auf Anfrage)	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key erhältlich!