



Acer B6-Serie

Acer B246HYLBymiprx

Der professionelle und ergonomische Alltagsmonitor

Die Acer B6-Business-Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. So lässt sich Ihr B6 Monitor neigen, schwenken und in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen. Die hochwertigen Displays der B6-Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

60cm (23.8") ZeroFrame 5ms 100M:1 ACM
250nits IPS LED HDMI DP MM Height Adj. Pivot
EURO EMEA TCO7.0 Black



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 541x326,80x48,70
- Reaktionszeit: 5ms (G2G) ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, Audio In/Out





Acer B246HYLBymiprx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	5ms (G2G) ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x VGA, 1x HDMI, 1x DP, Audio In/Out
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Frequenz (H/V)	30-83KHz / 55-76Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60Hz
HDMI	1x
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	Ja
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	-
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	17 kWh/1000h
Standby mode Power	0,4 W
Off mode Power	0,3 W
Stromverbrauch	40 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, CE, GS, ISO 9241-307, EnergyStar
MTBF	Tender Committed Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	541x379,10-529,10x221 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	541x326,80x48,70 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	19 mm
Nettogewicht	5,86 kg
Packmaß	61,70x42,20x19
Bruttogewicht	8,32 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,19 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	50 St. (120x100x225 cm)
Containergröße (20'/40')	500 / 1.050

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (→), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	B246HYLBymiprx
Produktlinie	B6 Series
Bestellnummer	UM.QB6EE.B07
EAN	4713883935869
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel (1,8m), VGA-, DisplayPort und Audio-Kabel (1,5m), Quick Start Guide

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer Display Widget	-

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.