

Rally Bar Mini



Rally Bar Mini – die fortschrittlichste und vielseitigste All-in-One Videobar von Logitech für kleine Räume. Mit Audio und Video in Studioqualität, motorisierter Schwenk- und Neigefunktion und KI-gestützter Performance setzt Rally Bar Mini neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit in Teams. Verbindung zu Computer oder Einsatz im Appliance- Modus mit unterstützten Videokonferenzservices möglich.

WHAT'S IN THE BOX

Rally Bar Mini
Netz kabel
AC-Netz kabel
HDMI-Kabel
USB-Kabel
Fernbedienung
Abdeckungen für Hauptobjektiv und KI-Sucher
Bedienungsanleitung

FEATURES

Systemvoraussetzungen
Internetverbindung: Kabelgebunden oder kabellos
USB- Modus: Windows® 10 oder höher, Windows® 7 mit dem neuesten Service Pack, die neuesten 2 Versionen von macOS
Appliance- Modus: Lizenz für Raumlösungssoftware (nicht im Lieferumfang enthalten)



PACKAGE SPECIFICATIONS

	Primary pack	Master shipper carton
Part #	991-000388	N/A
Bar code	5099206102132 (EAN-13)	50992061021313 (SCC-14)
Weight gr	8869	8870
Length cm	80.2	80.8
Width cm	25.2	25.8
Height/depth cm	28.9	30.2
Volume	58.41 dm ³	0.06m ³
1 primary pack	1	N/A
1 master shipper carton	1	1
1 pallet EURO	15	15
1 container 20 ft	406	406
1 container 40 ft	840	840
1 container 40 ft HQ	960	960

SYSTEM REQUIREMENTS

Allgemein

Integrierte Komponenten: 6 Beamforming-Mikrofone, PTZ-Kamera, 3 Lautsprecher, KI-Sucher, Kabelführungs- und -aufbewahrungssystem, Tischstativ, Logitech CollabOS-Plattform
Gehäuse: All-in-One Gehäuse mit integriertem Tischstativ und patentiertem Lautsprecheraufhängungssystem zur Vermeidung vibrationsbedingter Kamerawackler und Audiointerferenzen
Geräteverwaltung: Logitech Sync
Zahl der unterstützten Displays: 2
Auflösung der Anzeige: Bis zu 4K

Abmessungen: Höhe: 128 mm (5,04 Zoll), Breite: 719 mm (2,31 Zoll), Tiefe: 120 mm (4,72 Zoll), Gewicht: 4,03 kg (8,88 lbs)

Kamera

Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde
Schwenken: motorisiert, $\pm 25^\circ$, Kippen: motorisiert, $\pm 15^\circ$, Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom, Diagonales Sichtfeld: 120°
Horizontales Sichtfeld: 113° , Vertikales Sichtfeld: $80,7^\circ$, Raumerfassung gesamt (Sichtfeld + Schwenken und Neigen): 163° horizontal x 110° vertikal

Lautsprecher

Tieftöner: 70 mm/2,7 Zoll, Mitteltöner: 2 (38 mm/1,5 Zoll), Ausgang: 90 dB SPL bei 1 W, 99 dB SPL bei 8,0 W, jeweils ± 2 dB bei halber Lautstärke, Empfindlichkeit: 86 \pm 2 dB SPL bei 1 W, halbe Lautstärke, THD: 1 kHz < 2 %, Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz

Mikrofone

Frequenzbereich: 90 Hz • 16 kHz, Empfindlichkeit: > -36 dBFS \pm 1 dB bei 1 Pa
Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz, Audio-Reichweite: 4,5 m/15 Fuß
Beamforming-Elemente: Sechs omnidirektionale, digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive akustische Broadside-Strahlen bilden
Audiobearbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
Rauschunterdrückung: KI-Filter
Zusatzmikrofone: Unterstützung von bis zu 2 zusätzlichen Rally Mic Pods

TECHNICAL SPECS

RightSense™ Technologien

RightLight™: Natürliche Darstellung von Hauttönen für jeden Teilnehmer.
RightSight™: Dauerhafte Raumwahrnehmung und Erkennung von Personen für automatische Erfassung der Teilnehmer.
RightSound™: Unterscheidet Sprache von anderen Geräuschen, um Stimmen automatisch zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Echo zu unterdrücken.

Schnittstellen

HDMI-Ausgang: 2, HDMI-Eingang 1, USB 3.0: 3x Typ A, 1x Typ C, Netzwerk: 10/100/1G Ethernet, WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Externer Mikrofonanschluss: Ja (proprietärer Eingang unterstützt optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Mic Pod-Verlängerungskabel), Fernbedienung: Bluetooth® Low Energy

Stromanschluss und Kabel

Netzteil: Automatische Erkennung, Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, 4,74 A
Abmessungen des Netzteils: 127 mm x 51 mm x 30 mm, DC-Kabel: 1,5 m/4,9 Fuß
AC-Kabel: 1 m/3,28 Fuß, HDMI 1.4-Kabel: 2 m/6,5 Fuß, USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2,2 m/7,2 Fuß

Umgebung

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C, Lagertemperatur: -40 bis 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %
BTU/hr: 57 im Standby, 64 bei Konferenzen

Sicherheit

Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128
Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI
Geräte-ID: geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte
Gerätezugriff: über API authentifiziert
Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP

Garantie

Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie
Verlängert: Ein Jahr Garantieverlängerung kann zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Zubehör

Halterungen Wandhalterung für Videobars, TV-Halterung für Videobars
Audio: Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, Rally Mic Pod Halterung, Rally Mic Pod Verlängerungskabel
Verbindung: Logitech Strong USB (10m, 25m, 45m)
Touch-Controller: Logitech Tap