



TVS-h674-i5-32G

| | |
|--|--|
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 6-Core/12-Thread Prozessor, Turbo bis zu 4,4 GHz |
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 |
| Grafikprozessor | Intel® UHD Graphics 730 |
| Gleitkommaeinheit | Yes |
| Verschlüsselungseine | Yes (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | Yes |
| Arbeitsspeicher | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 |
| Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) |
| Laufwerksschacht | 6 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerkskompatibilität | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| Hot-Swap-fähig | Yes |
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 Steckplätze |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | Yes |
| Durchschleifen von GPU-Signalen | Yes |
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte |
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte |

| | |
|--|---|
| Wake on LAN (WOL) | Yes |
| Jumbo-Frame | Yes |
| PCIe-Steckplatz | 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 4 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 4 x4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI-Ausgang | 1, HDMI 1.4b (bis zu 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Formfaktor | Tower |
| LED-Anzeigen | HDD 1-6, Status, LAN, USB Port, M.2 Port |
| LCD-Anzeige/ Taste | Yes |
| Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie |
| Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 264,3 × 280,8 mm |
| Gewicht (netto) | 6,553 kg |
| Gewicht (brutto) | 8,07 kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F) |
| Netzteil | 250W, 100-240 V |
| Stromverbrauch: Festplattenruhezustand | 39,911 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 79,363 W |
| Lüfter | Systemlüfter: 2 x 92mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm, 12VDC |
| Systemwarnung | Summer |
| Kensington-Sicherheitsschloss | Yes |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 2500 |

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt. Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.