

SoHo

Small Offices/Homes

PrimuX für kleine Büros und Privatnutzer



Die neuen 1 Port-Lösungen **PrimuX S₀**, **PrimuX S₀ NT** (PCI-Adapter) und **PrimuX USB** (externer Adapter) bieten optimale Leistung zu kostengünstigem Preis. Die zuverlässigen ISDN-Karten unterstützen alle gängigen CAPI-Dienste und sind somit die perfekte Lösung für kleine Vermittlungsstellen, Switches und Fax-Server. **PrimuX USB** ist die ideale Ergänzung für Low Profile Rack Server und Notebooks.

Anschluss

1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S₀) bzw. USB-Anschluss 1.1 oder höher (PrimuX USB) benötigt. In der NT-Version ist der Anschluss der PrimuX S₀ als TE oder NT konfigurierbar.

Version	Art.-Nr.	Kanäle	Typ	Ports	TE	NT	Preis
PrimuX USB ext. ISDN-Adapter f. 1 Basisanschluss (S ₀) Abmessungen: 100 x 75 x 25 mm	2110	2	USB	1 x BRI	✓		119,- €

Technische Details

für alle PrimuX-Adapter

- Vollkompatibel zu Windows XP, Vista, Server 2003, 2008 (R2), 2012 (R2), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, single/multi processor platforms, 32/64 Bit
- Dual-mode CAPI 1.1/2.0
- Integriertes Netzwerk-CAPI, Konfiguration erforderlich
- Alle PrimuX-Adapter in einem PC kombinierbar
- Quasi verzögerungs- und damit echofreie Sprachkommunikation (typ. 8 ms.)
- Versand/Empfang von mehr als 120 Faxen gleichzeitig in einem PC, Fax-Polling, Kompression (MR, MMR), ECM, DTMF- und Wahltonerkennung
- Fax Service Provider für Windows Fax
- Unterstützung aller Dienstmerkmale (Supplementary Services) im ISDN:
Rufnummernidentifikation (CLIP, CLIR, COLP, COLR, KEY, MSN, DDI, SUB),
Rufweiterschaltung (TP, CFU, CFB, CFNR), Call Completion (CW, HOLD, ECT),
Gebühreninformation (AOC), Dreierkonferenz, große Konferenz
- Externe Protokolle: DSS1, 1TR6, NI-2
- Protokolle: X.25, X.75, Transparent, HDLC transparent, V.110, T.30, T.70 NL, T.90 NL, ISO 8801, 8802